



**Milli**

Elektrische Schmutzwasser-Tauchpumpe



50 Hz	Milli
Druckanschlussdurchmesser	2"
Motorleistung $P_2$ [W]	420
Max. Leistungsaufnahme $P_1$ [W]	590
Drehzahl der Welle [U/min]	2760
Nennstrom bei 115V	5,1 A
Nennstrom bei 230V	2,7 A
Freier Durchgang [mm]	6,2
Höhe [mm]	464
Breite [mm]	188
Gewicht [kg]	13

Andere Spannungen auf Anfrage



ISO 9906/A

**Pumpentyp**

EINPHASIG

**Klassifizierung**

Elektrische Schmutzwasser-Tauchpumpe

Schutzart: IP68

**Elektromotor**

EINPHASIG: Kurzschlussläufermotor mit Betriebskondensator

Isolationsklasse: F (IEC 85)

**Motorschutz**

EINPHASIG: Temperaturwächter mit Thermofühlern im Stator öffnen bei 125 °C

**Gummischlauchleitung - SubCab**EINPHASIG: 3G1mm<sup>2</sup>, 10 m**Gültigkeitsgrenzen**

Max. Eintauchtiefe: 10 m

Max. Temperatur der Flüssigkeit: 40 °C

pH Wert der Flüssigkeit: 5 - 8

Max. Dichte der Flüssigkeit: 1100 kg/m<sup>3</sup>**Wellendichtungen**

Doppeltem Gleitring in einer Ölkammer

Werkstoff - untere Dichtung: Siliziumkarbid - Siliziumkarbid

Werkstoff - obere Dichtung: Kohlenstoff - Keramik

**Lager**

Kugellager mit C3 Abstand

**Druckanschlüsse**

2", Schlauch, BSP oder NPSM

**Werkstoffe**

Pumpenkopf: Aluminium

Aussengehäuse: Aluminium

Motorgehäuse: Aluminium

Motorwelle: Nirosta

Laufrad: Polyurethan

Diffusor: Polyurethan

Schrauben/Muttern: Nirosta

**Zubehör**

-

Technische Änderungen bleiben vorbehalten