







TT3500L

Kippbar in 3 Richtungen elektrischer Hydraulikpumpe
Stahlboden ist Standard
Inklusive robuster Werkzeugkiste

Das Chassis ist aus geschweißtem und feuerverzinktem Stahl. Zudem verwenden wir besonders strapazierfähige Stahlböden. Dies macht unseren 3-Seiten-Kipper sehr langlebig. Du kannst den Anhänger elektrisch in drei Richtungen kippen. Im Notfall kannst Du die Plattform durch eine manuelle Handpumpe absenken. Unsere Pendelbordwand ist ein besonderes Highlight und sehr Vorteilhaft bei Schüttgütern. Du erhältst unseren Anhänger mit einer robusten Werkzeugkiste an der Deichsel, einem robusten Stützrad und integrierten Verzurrösen. Die flexible Lösung macht es möglich Kleinmaschinen, Holz, Kiese sowie Baumaterial zu transportieren. Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung. Abbildung ähnlich.

TECHNISCHE DATEN

Modell	TT3500L
Artikelnummer	302834
Gesamtgewicht (kg) 	3500
Nutzlast (kg) 	2295
Leergewicht (kg)	1205

Innenmaß (cm) 	357x179x35
Außenmaße (cm) 	496x196x131
Ladehöhe (mm)	780
Seitenbordwand	Stahl
Klappbare Heckbordwand	Ja
Klappbare Seitenbordwand	Ja
Klappbare Vorderbordwand	Ja
Kippfunktion	Ja
Kipp-Typ	Elektrohydraulisch
Unterfahrerschutz	Nein
Neigungswinkel hinten (°)	30
Neigungswinkel Seite (°)	40
Bremse	Ja
Achse	2
Bereifung	185Rx14C
Radbolzen	5
Felgentyp	Stahl
Steckertyp	13
Adapterkabel	Spiralkabel
Stützrad	Ja
Verzurrpunkte innen	8
Verzurrhaken außen	0
Planenknöpfe	Nein

ZUBEHÖR